

# 品質証明書

平成 年 月 日

様

大光ルート産業株式会社いわき工場  
福島県いわき市好間工業団地3-6  
電話 0246-36-7787



点字樹脂プレート

®

**アイ・リード** JIS 規格適合製品

TRS-Y (誘導プレート) 300×300/mm

TRS-K (警告プレート) 300×300/mm

## 品質

項目	品質	備考
密度 ( g/ cm <sup>3</sup> )	1.73±0.08	JIS K 5665 による
引っ張り強さ ( N/mm <sup>2</sup> )	1.5 以上	JIS K 7113 による
引っ張り伸び率 ( % )	6 以上	JIS K 7113 による
圧縮強さ ( N/ mm <sup>2</sup> )	5.0 以上	JIS K 5665 による
摩耗減量 ( m g )	180 以下	テーパ°式: CS-17: 9.8N荷重: 1000回転
硬 度	55~65	JIS K 7215 による D タイプ 硬 度
すべり抵抗値 ( 湿潤時 )	60 以上	ASTM E308-83

# 品質証明書

平成 年 月 日

様

大光ルート産業株式会社いわき工場  
福島県いわき市好間工業団地3-6  
電話 0246-36-7787



点字樹脂プレート

アイ・リード

®

専用接着剤 M

品質

項目	品質	備考
硬化時間 (h)	低温時 (5°C) 1時間 常温時 (23°C) 1時間 高温時 (30°C) 1時間	JIS K 5600による
摩耗減量 (mg)	180 以下	テーパー式: CS-17: 9.8N荷重: 1000回転
引っ張り強さ (N/mm <sup>2</sup> )	3.5 以上	JIS K 7113による
引っ張り伸び (%)	60 以上	JIS K 7113による
付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	1.5 以上	建研方式による